

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/zoje-b9500-02x250-02-set-owerlok-2-iglowy-4-nitkowy-mechatroniczny-do-lekkich-i-srednich-materialow-z-lamownikiem-zestaw-p-1524.html>



## ZOJE B9500-02X250-02 SET - Owerlok 2-igłowy, 4-nitkowy mechatroniczny do lekkich i średnich materiałów z lamownikiem - zestaw

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Cena                             | <b>1 130.00 Euro</b>      |
| Dostępność                       | <b>Dostępny</b>           |
| Czas wysyłki                     | <b>48 godzin</b>          |
| Do materiałów                    | <b>lekkich i średnich</b> |
| Funkcje automatyczne             | <b>Tak</b>                |
| Automatyczne pozycjonowanie igły | <b>Tak</b>                |

### Opis produktu

## ZOJE B9500-02X250-02 SET - Owerlok 2-igłowy, 4-nitkowy mechatroniczny do lekkich i średnich materiałów z lamownikiem - zestaw

**ZOJE B9500-02x250-02 SET** to **owerlok** 2-igłowy / 4-nitkowy, **szyjący podwójnym ścięciem łańcuszkowym** z odkrawaczem, wyposażony w oprzyrządowanie do lamowania worków kieszeniowych i innych elementów odzieży. Maszyna standardowo wyposażona jest w **lamownik**.

Maszyna o budowie mechatronicznej z wbudowanym w główkę energooszczędnym silnikiem AC Servo z automatycznym pozycjonowaniem igły (góra - dół). Silnik AC Servo zużywa do 70% mniej energii niż konwencjonalny silnik elektroniczny lub silnik sprężelowy. Gwarantuje cichą pracę bez niekorzystnych wibracji.

Rozstaw igieł 5 mm, długość ścięgu 3 mm, maksymalna prędkość szycia 7000 ściągów/min., transport dolny ząbkowy - różnicowy, centralne smarowanie.

**Maszyna do szycia kompletna na podstawie i stole PREMIUM renomowanej marki Kessler.** Najwyższa jakość blatu z 30-warstwowej sklejki brzozonej gwarantuje długą żywotność i odporność na warunki pracy. Pokryty laminatem skturalnym o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia i ścieranie.

Do tej maszyny polecamy igły **SCHMETZ** system B-27, z odpowiednimi czubkami, zależnie od rodzaju szyczego materiału.

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Ilość nici                               | <b>4</b>    |
| Maksymalna prędkość szycia [ściągów/min] | <b>7000</b> |
| Automatyczne obcinanie nici              | <b>nie</b>  |

---

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Automatyczne podnoszenie stopki    | <b>nie</b>                    |
| Automatyczne pozycjonowanie igły   | <b>tak</b>                    |
| Górny transport                    | <b>nie</b>                    |
| Oświetlenie pola pracy LED         | <b>tak</b>                    |
| Owerlok do zastosowań              | <b>specjalne zastosowania</b> |
| System igieł                       | <b>B-27</b>                   |
| Silnik AC Servo wbudowany w główkę | <b>tak</b>                    |
| Moc silnika [W]                    | <b>550</b>                    |
| Zasilanie [V]                      | <b>230</b>                    |
| Waga [kg]                          | <b>65</b>                     |
| Waga netto [kg]                    | <b>61</b>                     |
| Skład maszyny                      | <b>kompletny zestaw</b>       |
| Długość gwarancji                  | <b>12 miesięcy</b>            |

#### **WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH**