

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/zoje-b9500t-13h-02-set-owerlok-2-iglowy-4-nitkowy-mechatroniczny-z-gornym-transportem-do-srednich-materialow-zestaw-p-1525.html>



ZOJE B9500T-13H-02 SET - Owerlok 2-igłowy, 4-nitkowy mechatroniczny z górnym transportem do średnich materiałów - zestaw

Cena	1 501.00 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	lekkich i średnich
Funkcje automatyczne	Tak
Automatyczne pozycjonowanie igły	Tak

Opis produktu

ZOJE B9500T-13H-02 SET - Owerlok 2-igłowy, 4-nitkowy mechatroniczny z górnym transportem do średnich materiałów - zestaw

Owerlok 2-igłowy / 4-nitkowy (typ ściegu 514), do średnich materiałów z wbudowanym w główkę energooszczędnym silnikiem AC Servo z możliwością pozycjonowania igły (góra - dół). Silnik AC Servo zużywa do 70% mniej energii niż konwencjonalny silnik elektryczny lub silnik sprzęgłowy. Gwarantuje cichą pracę bez niekorzystnych wibracji.

Rozstaw igieł 2 mm, szerokość obrzucania 4 mm (6 mm ze ściegiem wzmacniającym), maksymalna prędkość szycia 6.500 ściegów/min, transport dolny ząbkowy - zróżnicowany i górny stopkowy - zapewnia dokładne prowadzenie górnej warstwy materiału, eliminuje problem szycia przez szwy poprzeczne. Bezpośredni napęd igielnicy i centralne smarowanie. Długość (gęstość) ściegu regulowana za pomocą specjalnego mechanizmu. Posiada regulację dyferencjału w zakresie od 0,8-1,4 mm.

Maszyna do szycia kompletna na podstawie i stole PREMIUM renomowanej marki Kessler. Najwyższa jakość blatu z 30-warstwowej sklejki brzozonej gwarantuje długą żywotność i odporność na warunki pracy. Pokryty laminatem strukturalnym o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia i ścieranie.

Do tej maszyny polecamy igły SCHMETZ system B-27, z odpowiednimi czubkami, zależnie od rodzaju szyczego materiału.

Ilość nici	4
Maksymalna prędkość szycia [ściegów/min]	6500
Automatyczne obcinanie nici	nie
Automatyczne podnoszenie stopki	nie

Automatyczne pozycjonowanie igły	tak
Górny transport	tak
Oświetlenie pola pracy LED	tak
Owerlok do zastosowań	uniwersalny
Szerokość obrzucania [mm]	6
Wysokość podnoszenia stopki [mm]	7
System igieł	B-27
Silnik AC Servo wbudowany w główkę	tak
Moc silnika [W]	550
Zasilanie [V]	230
Waga [kg]	65
Waga netto [kg]	60
Skład maszyny	kompletny zestaw
Długość gwarancji	12 miesięcy

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH