

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/zoje-c5000-364-02-set-interlok-3-iglowy-5-nitkowy-do-lekkich-i-srednich-materialow-maszyna-do-szycia-kompletna-p-121.html>



ZOJE C5000-364-02 SET Interlok 3-igłowy, 5-nitkowy do lekkich i średnich materiałów - maszyna do szycia kompletna

Cena	1 170.00 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	lekkih i średnich
Funkcje automatyczne	Tak
Automatyczne pozycjonowanie igły	Tak

Opis produktu

ZOJE C5000-364-02 SET Interlok 3-igłowy, 5-nitkowy do lekkich i średnich materiałów - maszyna do szycia kompletna

Opis produktu

ZOJE C5000-364-02 SET to 3-igłowy, 5-nitkowy interlok z płaskim łożem, wyposażony w transport dolny różnicowy i automatyczne pozycjonowanie igły. Maszyna znana też jako kapówka albo renderka.

Przemysłowy overlock z nowej serii ZOJE - V Generation .

Przemysłowy, trzyigłowy interlok

Zoje C5000-364-02 SET do szycia lekkich i średnich materiałów to mechatroniczna **maszyna szwalnicza** o dużej maksymalnej **prędkości szycia - do 5000 ściegów na minutę**. **Rozstaw igieł** w tym modelu **to 6,4 mm**, a **maksymalna długość ściegu to 4,5 mm**. Maszyna pozwala na szycie klasycznym ściegiem drabinkowym z włączonym lub wyłączonym dekoracyjnym górnym przepłotem. W **Zoje C5000 stopkę można podnieść na wysokość 5 mm**. Maszyna wyposażona w centralny układ smarowania.

Energooszczędny pięcionitkowy interlok

Zoje C5000-364-02 SET to nowoczesna **maszyna do szycia** skonstruowana tak, by pracować cicho i oszczędzać energię. Wbudowane w głowicę sterowanie i wydajny silnik AC SERVO, gwarantują nawet do **70% mniej zużytej energii** i niemal bezgłośnie pracę maszyny. Interlok jest standardowo wyposażony w precyzyjne, ledowe oświetlenie pola pracy.

Kompletna maszyna do szycia z podstawą stołem renomowanej marki Kessler.

Do interloków Zoje zalecamy **igły SCHMETZ system UY 128 GAS lub UY 128 GAS SERV7** z odpowiednimi czubkami.

Cechy produktu

Typ łoża:	płaskie
Interlok do zastosowań:	uniwersalny
Skład maszyny:	komplet
Automatyczne pozycjonowanie igły:	tak
Automatyczne obcinanie nici:	nie
Automatyczne podnoszenie stopki:	nie
Rozstaw igieł interloka:	6,4 mm
Wysokość podnoszenia stopki:	5 mm
Maksymalna prędkość szycia:	5000 ściągnięć/min
Silnik AC Servo wbudowany w główkę:	tak
System igieł:	UY 128 GAS
Zasilanie:	220 - 240 V
Moc silnika:	550 W
Długość gwarancji:	12 miesięcy

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH