

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/zoje-zj0303l-3-bd-z-set-stebnowka-tapicerska-i-kaletnicza-z-wbudowanym-silnikiem-ac-servo-transportem-dolnym-i-stopkowym-duzym-chwytaaczem-komplet-p-1620.html>



ZOJE ZJ0303L-3-BD Z SET Stebnówka tapicerska i kaletnicza z wbudowanym silnikiem AC Servo, transportem dolnym i stopkowym, dużym chwytaaczem - komplet

Cena	636.00 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	średnich i ciężkich
Funkcje automatyczne	Tak
Automatyczne pozycjonowanie igły	Tak

Opis produktu

ZOJE ZJ0303L-3-BD Z SET Stebnówka tapicerska i kaletnicza z wbudowanym silnikiem AC Servo, transportem dolnym i stopkowym, dużym chwytaaczem - maszyna kompletna

Cena bez podatku

ZOJE ZJ0303L-3-BD SET to stebnówka tapicerska i kaletnicza do grubych materiałów i skór z wbudowanym silnikiem AC Servo, podwójnym transportem - dolnym ząbkowym oraz górnym stopkowym i szpulką o dużej pojemności nici.

Bezpośredni napęd urządzenia eliminuje konieczność stosowania pasków. Silnik Servo wykorzystuje minimalną ilość energii i pracuje tylko wtedy, gdy maszyna szyje (nie ma tzw. biegu jałowego). Mimo że jego moc przewyższa moc silników elektronicznych i standardowych silników sprężynowych, oszczędzasz do 70% energii.

Maksymalna prędkość szycia 2.000 ściegów/min., maksymalna długość ściegu do 8 mm, skok pionowy górnego transportu - 5 mm, wysokie podnoszenie stopki do 16 mm, umożliwia wygodne operowanie tkaniną. Maszyna ze zwiększonym polem szycia (odległość między igielnicą, a ramieniem maszyny wynosi 33,5 cm) oraz wyposażona w elektroniczny kontroler ściegu początkowego.

Maszyna do szycia kompletna na podstawie i stole firmy **ZOJE**.

Do tej maszyny polecamy igły **SCHMETZ** system 135x17 lub 135x17 SERV7 z odpowiednimi czubkami, zależnie od rodzaju szyczego materiału.

Cechy produktu

Stebnówka 1-igłowa do szycia materiałów:	średnie i grube
Rodzaj transportu:	dolny i krocząca stopka
Automatyczne obcinanie nici:	nie
Automatyczne pozycjonowanie igły:	tak
Automatyczne podnoszenie stopki:	nie
Automatyczne ryglowanie:	nie
Odrzutnik nitki:	nie
Kontroler ściegu początkowego:	tak
Typ smarowania:	centralne
Odkrawacz brzegowy:	nie
Oświetlenie pola pracy LED:	tak
Maks. długość ściegu:	8.0 mm
Wysokość podnoszenia stopki:	16 mm
Maksymalna prędkość szycia:	2000 ściegów/min
Silnik AC Servo wbudowany w główkę:	tak
System igieł:	135X17
Zasilanie:	220 - 240 V
Płyta stołu (blat):	ZOJE 120x55 cm
Długość gwarancji:	12 miesięcy
Skład:	kompletna
Shipping On a pallet (machine folded)	