

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/zoje-zj2539a-156s-1-vf-bd-set-interlok-kapowka-3-iglowy-o-plaskim-lozu-do-doszywania-gumy-i-gumokoronki-maszyna-kompletna-p-129.html>



ZOJE ZJ2539A-156S-1-VF-BD SET - Interlok (kapówka) - 3-igłowy o płaskim łożu do doszywania gumy i gumokoronki - maszyna kompletna

Cena	1 853.00 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	lekkich i średnich
Funkcje automatyczne	Tak
Automatyczne pozycjonowanie igły	Tak

Opis produktu

ZOJE ZJ2539A-156S-1-VF-BD SET Interlok (kapówka) 3-igłowy o płaskim łożu do doszywania gumy i gumokoronki z wbudowanym silnikiem AC Servo i pozycjonowaniem igieł - maszyna kompletna

Opis produktu

3-igłowy, 5-nitkowy interlok o płaskim łożu (zwany również kapówką lub renderką) do doszywania gumy i gumokoronki. Do szycia lekkich i średnich materiałów. Standardowo wyposażony w lamownik na szerokość taśmy 35 mm i odkrawacz brzegowy. Z wbudowanym w główkę energooszczędnym silnikiem AC Servo z możliwością pozycjonowania igieł (góra - dół). Silnik AC Servo zużywa do 70% mniej energii niż konwencjonalny silnik elektroniczny lub silnik sprzęgłowy. Gwarantuje cichą pracę bez niekorzystnych wibracji.

Rozstaw igieł 5,6 mm, transport dolny ząbkowy - zróżnicowany, dolny i górny przeplot (możliwość wyłączenia górnego przeplotu), maksymalna prędkość szycia 5.000 ściegów/min, centralne smarowanie.

Napęd bezpośredni w maszynie eliminuje konieczność stosowania pasków do przenoszenia napędu. Silnik Servo pracuje tylko wtedy, gdy pedał jest wciśnięty, co zapewnia wzrost wydajności, szybki rozruch, eliminuje hałas (w porównaniu ze standardowym silnikiem sprzęgłowym) i oszczędza energię.

Maszyna do szycia kompletna na podstawie i stole firmy Kessler.

Do tej maszyny polecamy igły SCHMETZ system UY 128 GAS lub UY 128 GAS SERV7, z odpowiednimi czubkami, zależnie od

rodzaju szytego materiału.

Cechy produktu

Typ łoża:	płaskie
Interlok do zastosowań:	specjalne zastosowania
Skład maszyny:	komplet
Automatyczne pozycjonowanie igły:	tak
Automatyczne obcinanie nici:	nie
Automatyczne podnoszenie stopki:	nie
Rozstaw igieł interloka:	6,4 mm
Wysokość podnoszenia stopki:	6 mm
Maksymalna prędkość szycia:	5000 ściegów/min
Silnik AC Servo wbudowany w główkę:	tak
System igieł:	UY 128 GAS
Długość gwarancji:	12 miesięcy
Skład:	kompletna

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH