

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/zoje-zj9620sa-d3-m-n24-3-set-automatyczna-stebnowka-2-iglowa-slupkowa-z-transportem-dolnym-i-gornym-rolkowym-z-silnikiem-ac-servo-komplet-p-187.html>



ZOJE ZJ9620SA-D3-M-N2.4-3 SET Automatyczna stebnówka 2-igłowa, słupkowa z transportem dolnym i górnym rolkowym, z silnikiem AC Servo - komplet

Cena	2 147.00 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	średnich i ciężkich
Funkcje automatyczne	Tak
Automatyczne obcinanie nici	Tak
Automatyczne pozycjonowanie igły	Tak
Automatyczne podnoszenie stopki	Tak
Automatyczne ryglowanie	Tak

Opis produktu

ZOJE ZJ9620SA-D3-M-N2.4-3 SET Automatyczna stebnówka 2-igłowa, słupkowa z transportem dolnym i górnym rolkowym, z silnikiem AC Servo - maszyna kompletna

Opis produktu

Automatyczna stebnówka słupkowa 2-igłowa z transportem dolnym rolkowym i aktywną stopką rolkową (rolka z lewej strony igły). Z energooszczędnym silnikiem AC Servo. Seryjnie wyposażona w automatyczne funkcje: elektromagnetyczne obcinanie nici i podnoszenie stopki, programowanie wielkości rygla początkowego i końcowego, pozycjonowanie igły oraz w programator ściegów i zintegrowane 3-stopniowe, energooszczędne oświetlenie pola pracy LED.

Model z energooszczędnym silnikiem AC Servo, skrzynką sterującą, panelem sterującym i włącznikiem wbudowanymi w główkę (zestaw mechatroniczny).

Do szycia średnich i grubych materiałów. Przeznaczona do szycia w miejscach trudno dostępnych w produkcji obuwia

sportowego, obuwia ze skóry, galanterii skórzanej, itp.

Prędkość szycia 2.000 ściegów/min., rozstaw igieł 2.0-2.4 mm z możliwością zmiany do 1.2-1.8 mm (płytką ściegowa dostępna osobno), maksymalna długość ściegu 3.6 mm, podnoszenie stopki 7 mm lub za pomocą podnośnika kolanowego 10 mm, wysokość słupka 17 cm, centralne smarowanie.

Maszyna do szycia kompletna na podstawie i stole firmy Kessler.

Do tej maszyny polecamy igły SCHMETZ system 134-35 lub 134-35 SERV7, z odpowiednimi czubkami, zależnie od rodzaju szycia.

Cechy produktu

Liczba igieł stebnówki słupkowej:	2
Skład maszyny:	komplet
Automatyczne pozycjonowanie igły:	tak
Automatyczne obcinanie nici:	tak
Automatyczne podnoszenie stopki:	tak
Automatyczne ryglowanie:	tak
Maks. długość ściegu:	3.6 mm
Wysokość podnoszenia stopki:	10 mm
Maksymalna prędkość szycia:	2000 ściegów/min
System igieł:	134-35
Skład:	kompletna

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH